



### Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Prodotto formulato sulla base di acidi organici, tensioattivi non ionici, coloranti, essenze profumate, agenti anticorrosivi.
- **Aspetto Fisico:** liquido trasparente di colore verde
- **Odore:** neutro
- **Peso Specifico e PH:** 1,04/ 1,5±0,5
- **Solubilità in Acqua:** Completa
- **Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004

### Natura del Pericolo e Consigli

- **PERICOLO:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.
- Contiene: C9-11 PARETH-6; Acido solfammino; Alchil dimetil ammina, C12-14, ossido.
- **ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

### Confezionamento

- Cartoni 12 Flacons da 750ml.

# DS43

## Disincrostante Rapido

### Descrizione e Caratteristiche

#### Disincrostante Rapido a Schiuma Attiva

DS43 è un disincrostante a schiuma attiva che si utilizza per la pulizia periodica di fondo di pavimenti e pareti.

DS43 elimina completamente calcare, ruggine, sapone e grasso.

DS43 forma una schiuma spessa e persistente che aderisce alle superfici verticali e agli oggetti senza colare via aumentando così il tempo di contatto e l'efficacia del prodotto.

DS43 deodora la superficie diffondendo nell'ambiente un profumo gradevole e lascia le superfici brillanti.

Non emette vapori irritanti o nocivi.

### Modalità d'Uso e Applicazione

DS43 si impiega per la pulizia di fondo e la disincrostazione di piastrelle in ceramica, superfici in acciaio inox.

DS43 pulisce perfettamente le fughe annerite delle piastrelle di pavimenti e pareti..

### Diluizione

Per l'impiego con mop diluire al 3- 5% (300-500 ml su 10 litri di acqua).

### Avvertenze d'Utilizzo

1. Un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici.
2. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi (marmo, pietre calcaree, superfici smaltate o verniciate, alluminio, cromature e metalli teneri) o usare in diluizione molto alta, fino allo 0,5-1% (50-100 ml su 10 litri di acqua), dopo una prova preliminare di resistenza su una piccola porzione nascosta, e risciacquare immediatamente e abbondantemente dopo il lavaggio.



Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

# DS43

## Disincrostante Rapido



### Avvertenze e Classificazione

- PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.
- Contiene: C9-11 PARETH-6; Acido solfammino; Alchil dimetil ammina, C12-14, ossido.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

