



DATI TECNICI
Tensione di rete
Potenza
Livello di pressione sonora
Portata
Pressione massima
Materiale del contenitore
Volume del contenitore
Lunghezza cavo alimentazione
Lunghezza del tubo aspirazione
Diametro tubo aspirazione rigido
Diametro tubo aspirazione flessibile
Peso
Dimensioni (L x P x A)

220-240 V / 50 Hz
1200 W
76 LpA [dB]
48 litri/sec.
230 mbar
acciaio inox
30 litri
7,5 m
2,5 m
ø 32 mm
ø 32 mm
8,9 kg
42 x 38 x 63 cm



Telaio robusto con 4 slot per accessori sul retro dell'unità.



Semplice sostituzione strisce di gomma
Art. n. 101.101



Comodo sistema di aggancio /sgancio del tubo di aspirazione

Il diagramma mostra il sistema brevettato di separazione dell'acqua con inserto ciclonico.
Art. n. 116.105



Il vortice dell'ugello di ingresso separa la polvere dalla parete del serbatoio.

Non sono necessari sistemi filtranti aggiuntivi.

L'affidabile chiusura a galleggiante reagisce anche in caso di estrema formazione di schiuma.

Le fessure laterali per l'aria di raffreddamento assicurano uno scambio costante tra l'aria di raffreddamento e quella di processo.



Inserto ciclonico.
Art. n. 116.105



Filtro HEPA 13 per polveri sottili cartuccia.
Art. n. 116.106

ARTOS

116.001

ACCESSORI STANDARD:

Tubo in alluminio 50cm (1 pz.)	106.026
Tubo di aspirazione completo, 2,5 m	114.113
Bocchetta aspiraliquidi 360 mm	101.106
Set di spazzole 360 mm	101.100
Bocchetta per fessure	101.023
Spazzola rotonda	101.024
Inserto ciclonico	116.105
Cartuccia filtro HEPA 13	116.106
Cavo di alimentazione 7,5 m, nero	101.074

ACCESSORI OPZIONALI:

Sacchetto microfibra (5 pezzi)	101.020
Tubo telescopico in acciaio inox	111.133
Strisce in gomma	101.101
Tubo di aspirazione, 3 m, antistatico	109.111
Maniglia con manicotto di collegamento	117.148

Grazie alle sue elevate prestazioni, alle dimensioni compatte e alla struttura robusta, l'aspiratore è ideale per la pulizia di edifici, industrie e officine.
L'aspirapolvere e liquidi Artos da 30 litri si distingue per l'alta qualità e il sensazionale rapporto qualità prezzo.
Le caratteristiche innovative, come il sistema di separazione dell'acqua ciclonico con ermetica chiusura a galleggiante, distinguono chiaramente l'Artos dagli altri modelli di aspiraliquidi entry level.
Il telaio largo e il passo delle ruote lungo rendono l'Artos un partner particolarmente agile e facile da manovrare sulle superfici da pulire.
La bocchetta per pavimenti larga 360 mm, inclusa nella dotazione di base, è estremamente facile da usare e può essere trasformata da bocchetta per pavimenti bagnati a bocchetta per pavimenti asciutti semplicemente sostituendo le strisce gommate o le strisce in setola della spazzola.
I componenti di alta qualità, come il robusto alloggiamento in acciaio inox e il motore da 1200 watt, fanno di Artos un compagno robusto e affidabile nella pulizia professionale.



La funzione di soffiaggio è integrata nella parte superiore dell'unità e si attiva semplicemente riposizionando il tubo di aspirazione.